

# FOGEL Freezer

f FogelLatAm

# CR-23-C-AF-HE

Congelador de gama alta, de una puerta de vidrio.  
Con tecnología de aire forzado y deshielo automático.



Mostrado: modelo versión premium.

	Milímetros:	Pulgadas:	<b>Pies Cúbicos: 24</b>
<b>Altura:</b>	2,022	79 5/8	<b>Litros: 680</b>
<b>Frente:</b>	759	29 7/8	
<b>Fondo:</b>	754	29 11/16	

4 parrillas planas incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

**Componentes opcionales**  
que pueden ser instalados por  
el usuario en cualquier momento.



Rodos

**Componentes opcionales que deben ser instalados**  
en fábrica antes de adquirir el equipo. No pueden instalarse  
luego de fabricados.



Regulador  
de voltaje



Cerradura  
con llave

## VERSIONES DISPONIBLES

CR-23-C-AF-HE-SA

**STANDARD**

Rótulo y  
Cubremotor  
de Acero  
Inoxidable 430.

Gabinete  
Exterior  
de Lámina  
Prepintada Gris.

Interior de aluminio.

CR-23-C-AF-HE-SSA

**PREMIUM**

Exterior Completo de  
Acero Inoxidable 430

Interior de aluminio.

CR-23-C-AF-HE-LX

*Luxury*

Exterior Completo de  
Acero Inoxidable 304

Interior de aluminio.

## CARACTERÍSTICAS

- **Look más premium y elegante:** se adapta perfectamente a su negocio.
- **Resistente y duradero:** rótulo y cubremotor de acero inoxidable. Interior de aluminio y piso interior de acero inoxidable 304.
- **Mayor exhibición de sus productos:** diseño moderno de marcos verticales con marcos horizontales ultra delgados para mayor exhibición de sus productos a sus clientes, con cobertura de aluminio.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más atractivos para sus clientes:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Sus productos siempre visibles para sus clientes:** puerta de vidrio térmico para eliminar la condensación.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

## DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura*	Gas Refrigerante	Voltaje
1 de vidrio con bisagras	1/2 HP	6.7	-23°C — -18°C	R 290	115V/60Hz/1

\*Temperatura ambiente máxima de 32°C.

\*Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas.