

El exhibidor congelador horizontal más grande, con top plano, para helados empacados y productos congelados, diseñado para generar compras por impulso.



| | Milímetros: | Pulgadas: | Pies Cúbicos: 15 |
|----------------|-------------|-----------|--------------------|
| Altura: | 873 | 34 3/8 | Litros: 440 |
| Frente: | 1,511 | 59 1/2 | |
| Fondo: | 635 | 25 | |

6 canastas incluidas.

Componentes opcionales que deben ser instalados en fábrica antes de adquirir el equipo. No pueden instalarse luego de fabricados.



Regulador de voltaje



Control electrónico.

CARACTERÍSTICAS

- **Resistente y duradero:** robusto gabinete de lámina galvanizada.
- **Mayor exhibición de sus productos:** iluminación interior LED, y diseño moderno de tapaderas deslizables de vidrio, sin marcos, para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Atrae la atención de los clientes:** moderno diseño de marcos laterales y haladores de tapaderas inyectados.
- **Full equipo para su negocio:** incluye canastas y cerradura con llave.
- **Fácil movimiento:** gracias a sus rodos incluidos, puede ser reubicado fácilmente en su negocio.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

DATOS

| Tapaderas | Compresor | Amperios | Rango de Temperatura* | Gas Refrigerante | Voltaje |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 2 de vidrio deslizables | 1/3 HP | 6.0 | -23°C — -18°C | R 290 | 115V/60Hz/1 |

*Temperatura ambiente máxima de 32°C y 65 % HR.