

Refrigerador grande de dos puertas sólidas.

	Milímetros:	Pulgadas:	Pies Cúbicos: 49
Altura:	2,016	79 3/8	Litros: 1,388
Frente:	1,521	59 7/8	
Fondo:	754	29 5/8	

8 parrillas planas incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.



Mostrado: modelo versión premium.

VERSIONES DISPONIBLES

CR-49-A-VE

VALUE

Exterior Completo de Lámina Pre-pintada Gris

Interior de lámina galvanizada pre-pintada gris.

CR-49-A-SA

STANDARD

Rótulo, Puertas y Cubremotor de Acero Inoxidable 430. Gabinete Exterior de Lámina Pre-pintada Gris.

Interior de aluminio.

CR-49-A-SSA

PREMIUM

Exterior Completo de Acero Inoxidable 430

Interior de aluminio.

CR-49-A-LX

Luxury

Exterior Completo de Acero Inoxidable 304

Interior de aluminio.

Componentes incluidos en versiones standard, premium y luxury.

Son opcionales en las versiones value.

Los cierres con llave y el control digital de temperatura deben ser instalados al fabricar el equipo. Los rodos pueden ser instalados por el usuario en cualquier momento.



Rodos



Cerradura con llave



Control electrónico ahorrador de energía.

CARACTERÍSTICAS

- **Conveniente y eficiente:** las versiones standard, premium y luxury incluyen rodos, cierre con llave, y control digital de temperatura. Estas características son opcionales en las versiones value. Control de temperatura, de perilla, sin display digital, en modelos value.
- **Resistente y duradero:** piso interior de acero inoxidable 304 para modelos standard, premium y luxury. Piso interior de lámina gris en modelos value.
- **Mayor aislamiento:** diseño moderno con puertas sólidas aisladas, con sistema de cierre automático, para mayor eficiencia energética.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más visibles al abrir la puerta:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
2 sólidas con bisagras	1/3 HP	6.0	0°C — +5°C	R 290	115V/60Hz/1