

# FOGEL Refrigerator

f FogelLatAm

# CR-49-HE

Refrigerador de gama alta, de dos puertas de vidrio.



Mostrado: modelo versión premium.

	Milímetros:	Pulgadas:	Pies Cúbicos: 49
Altura:	2,016	79 3/8	Litros: 1,388
Frente:	1,521	59 7/8	Botellas 600 mL.: 630*
Fondo:	754	29 11/16	Latas 355 mL.: 1,440*

8 parrillas planas incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

**Componentes opcionales** que pueden ser instalados por el usuario en cualquier momento.



Rodós

**Componentes opcionales** que deben ser instalados en fábrica antes de adquirir el equipo. No pueden instalarse luego de fabricados.



Regulador de voltaje



Cerradura con llave

## VERSIONES DISPONIBLES

**CR-49-HE-SA**

**STANDARD**

Rótulo y Cubremotor de Acero Inoxidable 430. Gabinete Exterior de Lámina Prepintada Gris.

Interior de aluminio.

**CR-49-HE-SSA**

**PREMIUM**

Exterior Completo de Acero Inoxidable 430

Interior de aluminio.

**CR-49-HE-LX**

*Luxury*

Exterior Completo de Acero Inoxidable 304

Interior de aluminio.

## CARACTERÍSTICAS

- **Look más premium y elegante:** se adapta perfectamente a su negocio.
- **Resistente y duradero:** interior de aluminio y piso interior de acero inoxidable 304.
- **Mayor exhibición de sus productos:** diseño moderno de marcos verticales con marcos horizontales ultra delgados para mayor exhibición de sus productos a sus clientes, con cobertura de aluminio.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más atractivos para sus clientes:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Sus productos siempre visibles para sus clientes:** puertas de vidrio doble, con tecnología Low-E para reducir la condensación.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

## DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
2 de vidrio con bisagras	1/2 HP	7.6	0°C — +4°C	R 290	115V/60Hz/1

\*Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas.