

FOGEL Freezer

f FogelLatAm

CR-48-AC-AF

Congelador grande de dos puertas sólidas.
Con tecnología de aire forzado y deshielo automático.



Mostrado: modelo versión premium.

Milímetros: Pulgadas: Pies Cúbicos: 48

Altura:	2,018	79 7/16	Litros: 1,353
Frente:	1,380	54 5/16	
Fondo:	813	32	

VERSIONES DISPONIBLES

CR-48-AC-AF-SA	CR-48-AC-AF-SSA	CR-48-AC-AF-LX
STANDARD	PREMIUM	<i>Luxury</i>
Rótulo, Puertas y Cubremotor de Acero Inoxidable 430. Gabinete Exterior de Lámina Prepintada Gris.	Exterior Completo de Acero Inoxidable 430	Exterior Completo de Acero Inoxidable 304
Interior de aluminio.	Interior de aluminio.	Interior de aluminio.

Componentes incluidos en versiones standard, premium y luxury.



Rodos



Cerradura con llave



Control electrónico ahorrador de energía.

Estantes de Altura Completa y de Media Altura para Bandejas **disponibles como opcionales.**



Altura Completa



Altura Media

CARACTERÍSTICAS

- **Conveniente y eficiente:** las versiones standard, premium y luxury incluyen rodos, cierre con llave, y control digital de temperatura. Todos los modelos (Standard, Premium y Luxury) pueden incorporar Estantes de Altura Completa y de Media Altura para Bandejas como accesorio opcional.
- **Resistente y duradero:** piso interior de acero inoxidable 304 para modelos standard, premium y luxury. Piso interior de lámina gris en modelos value.
- **Mayor aislamiento:** diseño moderno con puertas sólidas aisladas, con sistema de cierre automático, para mayor eficiencia energética.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más visibles al abrir la puerta:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura*	Gas Refrigerante	Voltaje
2 sólidas con bisagras	1/2 HP	5.7	-23°C — -18°C	R 290	115V/60Hz/1

*Temperatura ambiente máxima de 32°C.

*Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas.