



Mostradores refrigeradores para repostería, con mayor altura.
Con frente, top, laterales y puertas traseras de vidrio
para la máxima exhibición del producto.
Para uso en condiciones ambientales que no excedan los 30°C.

	Milímetros:	Pulgadas:	
Altura:	1,285	50 5/8	Pies Cúbicos: 22
Frente:	1,500	59	Litros: 630
Fondo:	680	26 3/4	


4 niveles de exhibición: 3 parrillas de vidrio con soportes (perfiles) de aluminio, más piso.




Termostato con pantalla LED



Sistema de refrigeración ventilado



Parrillas de vidrio con soportes de aluminio



Ruedas antideslizantes de alta calidad

- **Look premium y elegante:** gabinete exterior inferior de acero.
- **Mayor exhibición de sus productos:** panel frontal, superior, laterales y puertas traseras corredizas de vidrio, para la mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- **Operación confiable y eficiente:** evaporador y condensador de cobre con aletas (tipo fin), que asegura una refrigeración uniforme y duradera.
- **Vidrios de alta funcionalidad:** vidrio templado doble capa con film especial electroplating (Clear View) en vidrio frontal y laterales, que ayuda a reducir la condensación y mantiene siempre visible el producto.
- **Fácil movimiento:** rodos antideslizantes de alta calidad
- **Temperatura visible:** control electrónico de temperatura, con display digital.
- **Operación simple:** tecnología de refrigeración con deshielo automático y sistema de refrigeración ventilado.
- **Versátil:** parrillas de vidrio con soportes (perfiles) de aluminio. Parrillas ajustables en altura.
- **Amigable con el medio ambiente:** refrigerante natural hidrocarburo R 290

Puertas	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
2 de vidrio corredizas	+2°C — +8°C	R 290	115V/60Hz/1